

	ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ	DÖKÜMAN NO: A-G-01/AK4810
		YAYIN TARİHİ: 28.03.2003
		REVİZYON NO: 1
		REVİZYON TARİHİ: 05.01.2004
		SAYFA NO: 1/2

BEYAZ BRONZ ANTİK ÇÖZELTİSİ AK 4810

Atılım **K**imyasalları



BEYAZ BRONZ ANTİK ÇÖZELTİSİ

AK 4810

ÜRÜN TANIMI

AK 4810 Beyaz bronz kaplanmış parçaları dekoratif boyamak amacıyla geliştirilmiştir. Antik olarak bilinen ve yumuşak fırça ile parlatılabilen kahverengimsi siyah bir tabaka oluşturur. Bu kimyasal bir prosestir. Oluşan tabaka tamamen nikelsizdir. Proses doğru uygulandığı takdirde görüntü ve rengi kararlıdır. Özellikle dolap uygulamalar için geliştirilmiştir. Renk talebe göre ayarlanabilir. Renk ayarlaması için bir ön test yapılmalıdır.

EKİPMANLAR

- Tank : PE, PP gibi asit ve oksidant malzemelere mukavim bir malzeme ile kaplı çelik tanklar kullanılmalıdır.
- Filtrasyon : Boyama işlemi sırasında oluşabilecek parçacıkları tutabilecek bir filtre ünitesi gereklidir.
- Havlandırma : Gereklidir.

İŞLEM SIRASI

Temizleme ; 5 dakika, 60 °C (Şayet kaplamalı parçalar bekletilmişse)
Durulama
Ön daldırma (hacimce 10 %'luk AK 4811 Beyaz Bronz Antik çözeltisi B)
Durulama
Renklendirme
Durulama
Kurutma veya gerekirse mekanik son işlem

	ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ	DÖKÜMAN NO: A-G-01/AK4810
		YAYIN TARİHİ: 28.03.2003
		REVİZYON NO: 1
		REVİZYON TARİHİ: 05.01.2004
		SAYFA NO: 2/2

BEYAZ BRONZ ANTİK ÇÖZELTİSİ AK 4810

BANYO KURULUŞU

- * 100 litrelik ön daldırma banyosu kurulumu için gerekli malzemeler :
10 litre AK 4811 Beyaz Bronz Antik çözeltisi B
- * 100 litrelik boyama banyosu kurulumu için gerekli malzemeler :
20 - 30 litre AK 4810 Beyaz Bronz Antik çözeltisi A
2 - 5 litre AK 4811 Beyaz Bronz Antik çözeltisi B

Her iki banyoda saf su ile kurulmalıdır.

İŞLETME PARAMETRELERİ

<u>PARAMETRE</u>	<u>: İŞLETME ARALIĞI</u>
AK 4810 Beyaz Bronz Antik çözeltisi A	: 25 % hacimce
AK 4811 Beyaz Bronz Antik çözeltisi B	: 3 % hacimce
İşletme sıcaklığı	: 26 – 28 °C
Kaplama süresi	: 0.5 – 5 dakika

BANYO BAKIMI VE BESLEMESİ

Renkte azalma halinde oranlı ilave yapmak gerekir.Şayet elde edilen renk beklentiyi karşılamıyorsa yeniden renk ayarlaması yapılmalıdır.