

	ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ	DÖKÜMAN NO: A-G-01/AK10
		YAYIN TARİHİ: 28.03.2003
		REVİZYON NO: 1
		REVİZYON TARİHİ: 05.01.2004
		SAYFA NO: 1/1

GAZ KESİCİ AK 10

Atılım **K**imyasalları



GAZ KESİCİ

AK 10

ÜRÜN TANIMI VE KULLANIMI

Alkali Çinko banyoları için köpük yapıcı madde

- | | |
|------------------|---|
| AK-10 GAZ KESİCİ | Hem dolapta hem de askıda kullanılabilen, güçlü ve çok dayanıklı köpük yapıcı bir maddedir. |
| AK-10 GAZ KESİCİ | Banyonun yüzeyinde kostik spreyi kesecek şekilde çok sıkı ve yoğun bir köpük yapar. |
| AK-10 GAZ KESİCİ | Yüksek kostikli banyolarda olduğu kadar yüksek sıcaklıklara da dayanacak şekilde formüle edilmiştir. |
| AK-10 GAZ KESİCİ | Diğer bir çok rakip ürünün köpük örtüsünün yaptığı gibi parçaların üzerine yapışıp lekelerle neden olmaz. |
| AK-10 GAZ KESİCİ | İnanılmaz derecede kalın köpük yapar, çok uzun dayanır. |

İnanılmaz köpürme kabiliyetinden dolayı AK-10 GAZ KESİCİ başlangıçta banyoya 1/40 000 - 1/80 000 oranında koyulur. Banyonun boş tarafından konulması tavsiye edilir, bir köpük örtüsü oluştuktan sonra gerekli ilavelere devam edilir.

Banyonun üzerindeki köpüğü sürdürmek için günlük ilavelere devam edilmelidir. (Banyonu üzerinde 3 - 5 mm'lik bir köpük örtüsü yeterlidir.

Banyoda daha düzgün bir dağılım sağlanması amacıyla AK-10 GAZ KESİCİ en az kendisi kadar suyla karıştırılarak banyoya atılmalıdır.

AK-10 GAZ KESİCİ ATILIM KİMYA'nın sunduğu tüm diğer ürünlerle uyum içerisindedir ancak diğer sistemlerde kullanılırken, sisteme AK-10 GAZ KESİCİ girilmeden önce mutlaka test edilmelidir.