

|   |                         |                         |              |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  | <b>ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ</b> | <b>DÖKÜMAN NO:</b>      | A-G-01/AK700 |
|   |                         | <b>YAYIN TARİHİ:</b>    | 28.03.2003   |
|   |                         | <b>REVİZYON NO:</b>     | 1            |
|   |                         | <b>REVİZYON TARİHİ:</b> | 05.01.2004   |
|   |                         | <b>SAYFA NO:</b>        | 1/1          |

## AK 700 ÇİNKO DÜZELTİCİ

**A**tılım **K**imyasalları



## AK 700 ÇİNKO DÜZELTİCİ

AK 700 Siyanürlü çinko banyolarında metalik kirlilikleri gidermek amacıyla geliştirilmiş özel bir üründür.

### AK 700 ÇİNKO DÜZELTİCİ

Hem dolapta hem de askıda kullanılabilir.

### AK 700 ÇİNKO DÜZELTİCİ

Düşük akım yoğunluklarında meydana gelebilecek siyah bandların oluşumunu engeller.

### AK 700 ÇİNKO DÜZELTİCİ

Konvansiyonel çöktürücülerin aksine parlaticıların performansını negatif etkilemez.

Düşük akım yoğunluklarında meydana gelebilecek esmerlikleri engellemek amacıyla banyoya 1 - 2 ml/lt ilave edilir.

Sarfiyatı amper saate bağlı değildir. Sarfiyatı banyodaki metalik kirliliğe bağlı olarak değişir. Kullanılan anodların kirliliklerine bağlı olarak her 15 litre parlaticı için 0.5.- 1.5 litre AK 700 ilavesi önerilir.

AK 700 ÇİNKO DÜZELTİCİ banyoda daha düzgün bir dağılım sağlanması için en az kendisi kadar suyla karıştırılarak banyoya atılmalıdır.

AK 700 ÇİNKO DÜZELTİCİ ATILIM KİMYA'nın sunduğu tüm diğer ürünlerle uyum içerisinde ancak diğer sistemlerde kullanılırken, sisteme AK 700 girilmeden önce test edilmelidir.