

 ATILIM KİMYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.	ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ	DÖKÜMAN NO: A-G-01/AK2400
		YAYIN TARİHİ: 28.03.2003
		REVİZYON NO: 1
		REVİZYON TARİHİ: 05.01.2004
		SAYFA NO: 1/2

AK 2400 LAK SÖKÜCÜ

Atılım **K**imyasalları



LAK SÖKÜCÜ

AK 2400

ÜRÜN TANIMI

AK 2400 her türlü malzemenin üzerinden su veya solvent bazlı lak, elektroforetik lak, her türlü boya, kataforez boya sökmede, son derece güçlü asidik karakterli, sıvı bir kimyasaldır. Asidik karakteri nedeniyle asitlerden etkilenen malzemelerde sökme işleminden sonra polisaj gerekebilir. AK 2400 tek işlem ile sökme işlemini gerçekleştirir.

EKİPMANLAR

Tank malzemesi olarak paslanmaz çelik, PP, PVC gibi plastikler kullanılabilir.

BANYO KURULUŞU

AK 2400 kullanıma hazır bir kimyasaldır. Başka bir malzeme kullanılmaz.

İŞLEM SIRASI

- AK 2400 ile sökme işlemi
- Devamlı akar su ile durulama
- İyi bir durulamadan sonra parçalara polisaj gerekebilir.

	ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ	DÖKÜMAN NO:	A-G-01/AK2400
		YAYIN TARİHİ:	28.03.2003
		REVİZYON NO:	1
		REVİZYON TARİHİ:	05.01.2004
		SAYFA NO:	2/2

AK 2400 LAK SÖKÜCÜ

İŞLETME PARAMETRELERİ

PARAMETRE	İŞLETME ARALIĞI
Konsantrasyon	: Kullanıma hazır
İşletme sıcaklığı	: Oda sıcaklığı
Daldırma süresi	: Sökme tamamlanana kadar

**Önemli uyarı : Sökme banyosuna hiçbir şekilde su karışmamalıdır.
Kesinlikle cilde temas ettirilmemelidir.**

EMNİYET

Koruyucu gözlük, lastik eldiven ve koruyucu elbise tavsiye edilir.